

POLIG. LAS QUEMADAS. P-222
Tfno: 957 326095- CORDOBA



A Member of the Marigot Group

OXA 450-ZIP

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO NO ESPUMOSO

COMPOSICION

Este producto contiene hidróxido sódico, sales alcalinas, secuestrantes y tensioactivos NO IÓNICOS.

CARACTERISTICAS

OXA-450 es un detergente fuertemente alcalino que presenta asimismo un alto poder secuestrante y dispersante de las sales cálcicas, impidiendo por tanto la formación de las incrustaciones calcáreas.

OXA-450 está especialmente indicado para ser utilizado en la eliminación de la suciedad más resistente: sustancias grasas, aceites, emulsiones metalizadas, etc.

Está especialmente indicado para la limpieza de suelos, consiguiendo incluso eliminar las marcas causadas por las ruedas de las carretillas elevadoras.

Por su baja espumosidad está particularmente indicado para ser utilizado con máquina limpiadora a presión.

OXA-450 puede utilizarse en frío o en caliente según los casos.

APLICACIONES

OXA-450 se emplea en multitud de sectores productivos en los que la suciedad es particularmente resistente, como por ejemplo:

- Industria alimentaria:
  Industria de la cerveza, enológica, quesera, láctea, agua mineral, gaseosa, zumos de fruta, mataderos, embutidos, aceites, destilerías, etc.

- Agricultura:
  Granjas, establos, criadores de aves y cerdos, incubadoras, maquinarias, etc.

- Transporte:
  Estaciones de Servicio, embarcaciones, etc.



POLIG. LAS QUEMADAS. P-222
Tfno: 957 326095- CORDOBA



A Member of the Marigot Group

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido transparente color marrón.
Alcalinidad total:	*2.75* meq/g
Tensión superficial (solución acuosa al 2%, 20^{0}c):	34 dynas/cm.
Densidad (20^{0}C):	1.18 g/ml (1120 = 1).

MODO de EMPLEO

OXA-450 se utiliza en dosis variables comprendidas entre un 2% y un 7% en función del tipo y de la consistencia de la suciedad que hay que eliminar.

Debe comprobarse que el soporte a limpiar sea resistente al producto.

En la limpieza de la moqueta sintética se aconseja no sobrepasar la dosis del 3%.

Como decerante de las emulsiones metálicas su dosis de empleo es del *5-8%.*

En las limpiadoras a presión no sobrepasar concentraciones del 8% para evitar la formación de espuma.

ENVASES

Bombonas de plástico de 30 Kg.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.

SEGURIDAD e HIGIENE

Producto Corrosivo. Provoca quemaduras graves.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Úsese protección para los ojos/la cara.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

USO PROFESIONAL.

Registro sanitario núm. 37.18/B-1003/CAT - *37.00018/B-01757.*